

Corktherm 040

- 100 % Kork (ohne fremde Zusätze)
- Einziger Dämmkork in der WLG 040
- Optimaler sommerlicher Hitzeschutz
- Formstabil und Druckbelastbar
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Verrottungsfest aber recyclingfähig
- Trägerplatte für Wärmedämmverbundsystem

ZIRO
Preisliste

6.1

B 6.1 - 8/03
(ersetzt B 6.1-11/01)

Rein expandierter Dämmkork WLG 040

Artikel-Nr.	Stärke	Format	Verpackungseinheit	€/qm zzgl. MwSt.	€/qm incl. MwSt.
Corktherm 040 Rein expandierter Dämmkork, im eigenen Harz gebacken - Gütegeprüft und -überwacht im FMFA Stuttgart - DIN 18161 WD • WLG 040 • DIN 4102 B2.					
03 01 04 010	10 mm	1.000 x 500 mm	15,0 qm	4,05	4,70
03 01 04 020	20 mm	1.000 x 500 mm	7,5 qm	5,40	6,26
03 01 04 025	25 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	6,45	7,48
03 01 04 030	30 mm	1.000 x 500 mm	5,0 qm	7,55	8,76
03 01 04 040	40 mm	1.000 x 500 mm	4,0 qm	9,80	11,37
03 01 04 050	50 mm	1.000 x 500 mm	3,0 qm	12,25	14,21
03 01 04 060	60 mm	1.000 x 500 mm	2,5 qm	14,70	17,05
03 01 04 070	70 mm	1.000 x 500 mm	2,5 qm	17,15	19,89
03 01 04 080	80 mm	1.000 x 500 mm	2,0 qm	19,60	22,74
03 01 04 090	90 mm	1.000 x 500 mm	1,5 qm	22,05	25,58
03 01 04 100	100 mm	1.000 x 500 mm	1,5 qm	24,50	28,42
03 01 04 120	120 mm	1.000 x 500 mm	1,0 qm	29,40	34,10
03 01 04 140	140 mm	1.000 x 500 mm	1,0 qm	34,30	39,79
Corktherm 040 Sonderformat für die Zwischensparrendämmung, Fassade und Trennwände. Rein expandierter Dämmkork, im eigenen Harz gebacken • WLG 040 • DIN 4102 B2.					
03 01 05 060	60 mm	1.200 x 625 mm	3,75 qm	15,20	17,63
03 01 05 070	70 mm	1.200 x 625 mm	3,75 qm	17,70	20,53
03 01 05 080	80 mm	1.200 x 625 mm	3,00 qm	20,25	23,49
03 01 05 090	90 mm	1.200 x 625 mm	2,25 qm	22,80	26,45
03 01 05 100	100 mm	1.200 x 625 mm	2,25 qm	25,30	29,35
ZIRO-Antivibrationskork Druckfestigkeit: 0,2 N/mm ² - ca. 160 Kg/cbm Reinexpandiert, im eigenen Harz gebacken.					
03 06 01 025	25 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	9,80	11,37
03 06 01 030	30 mm	1.000 x 500 mm	5,0 qm	11,60	13,46
03 06 01 050	50 mm	1.000 x 500 mm	3,0 qm	18,70	21,69
ZIRO-Wand- und Deckenplatte "DOBLE" Reinexpandiert. Extra fein geschliffen und entstaubt. Schall- und wärmedämmend, 4-seitig gefast.					
02 02 04 112	12,5 mm	305 x 305 mm	30x4 St. = 11,16 qm	8,80	10,21

Artikel Nr.	Schrotart	Körnung	Sackinhalt	Rohgewicht	€/cbm zzgl. MwSt.	€/cbm incl. MwSt.
ZIRO-Korkschrot Schall- und wärmedämmender Schüttstoff für nicht druckbelastete Hohlräume.						
03 03 02 250	Reinexpandiert	2 - 5 mm	250 Ltr.	70 - 80 Kg/cbm	117,50	136,30
03 03 01 250	Reinexpandiert	2 - 10 mm	250 Ltr.	70 - 80 Kg/cbm	112,50	130,50
03 03 03 125	Naturlassen, hell	3 - 5 mm	150 Ltr.	110 - 130 Kg/cbm	149,00	172,84

Weitere Stärken, Formate und Körnungen auf Anfrage - Alle Preise zuzüglich Frachtkosten ab Importeur-Lager.

ZIRO



Ihr Corktherm 040 Fachhändler: