



Corktherm 040



ZIRO
Preisliste
6.3
B 6.3 - 2/08
(ersetzt B 6.3-8/07)

Rein expandierter Dämmkork $\lambda = 0,040\text{W/mK}$

Artikel-Nr.	Stärke	Format	Verpackungseinheit	€/qm zzgl. MwSt.	€/qm incl. MwSt.
Corktherm 040					
Rein exp. Dämmkork, im eigenen Harz gebacken - Gütegeprüft und -überwacht im MPA Uni-Stuttgart ICB EN 13170-L2-W2-T1-CS(10)90-Tr 50-WS • $\lambda = 0,040\text{W/mK}$ • DIN 4102 B2 - [0,112 N/mm ²]					
03 01 04 010	● 10 mm	1.000 x 500 mm	15,0 qm	5,00	5,95
03 01 04 020	● 20 mm	1.000 x 500 mm	7,5 qm	6,50	7,73
03 01 04 025	● 25 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	7,75	9,22
03 01 04 030	● 30 mm	1.000 x 500 mm	5,0 qm	9,15	10,89
03 01 04 040	● 40 mm	1.000 x 500 mm	4,0 qm	11,80	14,04
03 01 04 050	● 50 mm	1.000 x 500 mm	3,0 qm	14,75	17,55
03 01 04 060	● 60 mm	1.000 x 500 mm	2,5 qm	17,70	21,06
03 01 04 070	○ 70 mm	1.000 x 500 mm	2,0 qm	20,65	24,57
03 01 04 080	● 80 mm	1.000 x 500 mm	2,0 qm	23,60	28,08
03 01 04 100	● 100 mm	1.000 x 500 mm	1,5 qm	29,50	35,11
03 01 04 120	● 120 mm	1.000 x 500 mm	1,0 qm	35,40	42,13
03 01 04 140	● 140 mm	1.000 x 500 mm	1,0 qm	41,30	49,15
03 01 09 001	○ Aufschlag für Stufenfalz-Fräsung (ab 40 mm Stärke)			1,55	1,85
	Achtung: Deckmass ca. 7% geringer als Berechnungsmass 				

Corktherm 040					
Sonderformat für die Zwischensparrendämmung, Fassade und Trennwände. Rein expandierter Dämmkork, im eigenen Harz gebacken $\lambda = 0,040\text{W/mK}$ • DIN 4102 B2					
03 01 01 140	○ 40 mm	1.250 x 625 mm	3,75 qm	12,35	14,70
03 01 05 060	○ 60 mm	1.250 x 625 mm	3,00 qm	18,57	22,10
03 01 05 080	○ 80 mm	1.250 x 625 mm	2,25 qm	24,79	29,50
03 01 05 100	○ 100 mm	1.250 x 625 mm	2,25 qm	31,01	36,90

ZIRO-Antivibrationskork					
Druckfestigkeit: 2 N/mm ² = 20 to/m ² - Rohgewicht ca. 140-160 Kg/cbm . Reinexpandiert, im eigenen Harz gebacken.					
03 06 01 025	● 25 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	12,52	14,90
03 06 01 030	● 30 mm	1.000 x 500 mm	5,0 qm	14,71	17,50
03 06 01 050	● 50 mm	1.000 x 500 mm	3,0 qm	23,95	28,50

ZIRO-Wand- und Deckenplatte "DOBLE"					
Reinexpandiert. Extra fein geschliffen und entstaubt. Schall- und wärmedämmend, 4-seitig gefast.					
02 02 04 112	● 12,5 mm	305 x 305 mm	11,16 qm	10,84	12,90

Ko-Ko-Ko Akustikplatte					
Kork-Kokos-Kork Verbundplatte. 20 mm starke Kokosfaser-Dämmplatte beidseitig kaschiert mit 10 mm starken Corktherm 040 Dämmkorkplatten. Perfekter Schallschutz für jeden Wand- oder Fußbodenaufbau.					
03 01 05 040	● 40 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	20,08	23,90

Artikel Nr.	Schrotart	Körnung	Sackinhalt	Rohgewicht	€/cbm zzgl. MwSt.	€/cbm incl. MwSt.
ZIRO-Korkschrot						
Schall- und wärmedämmender Schüttstoff für nicht druckbelastete Hohlräume.						
03 03 02 250	● Reinexpandiert	2 bis 5 mm	250 l	70 -80 kg/m ³	142,86	170,00
03 03 01 250	● Reinexpandiert	2 bis 10 mm	250 l	70 -80 kg/m ³	138,66	165,00
03 03 03 125	● Naturbelassen, hell	3 bis 5 mm	150 l	160 -180 kg/m ³	163,87	195,00

● = lagergeführte Produkte ○ = nicht lagergeführte Produkte. Lieferzeit ca. 14 Tage.

- 100 % Kork (ohne fremde Zusätze)
- Einziger Dämmkork in der WLG 040
- Optimaler sommerlicher Hitzeschutz
- Trägerplatte für Wärmedämmverbundsysteme
- Feuchtigkeitsregulierend
- Formstabil
- Druckbelastbar
- Atmungsaktiv
- Verrottungsfest
- Recyclingfähig

