

NEU

Corelan[®]strong KF

Der starke Wohlfühlboden

ZIRO
 Preisliste

1.7


 B I.07 - 02/11
 (neue Preisliste)

Mit HotCoating[®] Oberfläche - Für den Einsatz im Objekt -



Art.-Nr.	Type, Oberfläche	Stärke in mm	Format in mm	Paketinhalt in qm	Kartoninhalt in qm	€/qm zzgl. MwSt.	€/qm incl. MwSt.
----------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Stein sehen - Kork und Linoleum fühlen



02 01 64 515	○ Cashmir Granit	6	620 x 450	6 St.=1,68	2 Pak.=3,36	36,89	43,90
02 01 64 525	○ Schiefer	6	620 x 450	6 St.=1,68	2 Pak.=3,36	36,89	43,90
02 01 64 535	○ Traventino	6	620 x 450	6 St.=1,68	2 Pak.=3,36	38,57	45,90
02 01 64 545	○ Oxyd	6	620 x 450	6 St.=1,68	2 Pak.=3,36	38,57	45,90
02 01 64 555	○ Granit grey	6	620 x 450	6 St.=1,68	2 Pak.=3,36	38,57	45,90
02 01 64 565	○ Gold Stone	6	620 x 450	6 St.=1,68	2 Pak.=3,36	38,57	45,90
02 01 64 575	○ Rocks	6	620 x 450	6 St.=1,68	2 Pak.=3,36	40,25	47,90
02 01 64 585	○ Marmor crema	6	620 x 450	6 St.=1,68	2 Pak.=3,36	40,25	47,90
02 01 64 595	○ Granit Toscana	6	620 x 450	6 St.=1,68	2 Pak.=3,36	40,25	47,90

Kassettenformat

02 01 64 5x3	○ Alle Dekore	6	305 x 305	18 St.=1,68	2 Pak.=3,36	Preis wie Maxiformat	
--------------	----------------------	---	-----------	-------------	-------------	-----------------------------	--

○ = nicht lagergeführte Produkte. Lieferzeit ca. 7 Werktage.

Passende Leisten: Siehe Preisliste 4.4

Bitte beachten

- Verkleben.** Aufgrund der endbehandelten Oberfläche muss Corelan Strong KF zwingend mit Kontaktkleber verklebt werden.
- Wir empfehlen,** die Korkfliesen bereits vorgeleimt zu bestellen.

Collano Kontaktkleber Siehe Preisliste 1.11
Vorleimen der Korkplatten Siehe Preisliste 1.2



HotCoating[®] die innovative Premium-Keramikbeschichtung mit extrem hoher Abriebs- und Kratzbeständigkeit. Elastisch, UV-Beständig und nachversiegelbar. Matte, edle und natürliche Optik.

Produktaufbau

- 5fache Oberflächenvergütung:**
 - Basis-Farbauftrag
 - Digitaldruck
 - 3fache Beschichtung mit HotCoating[®]
- Kork-/ LinoleumVerbundschicht 2 mm** (ca. 750 kg/m³)
- Naturkork in 4,0 mm** (Hochverdichtet ca. 500 kg/m³)