

Corktherm 040



ZIRO
Preisliste

6.4

B 6.4 - 02/11
(ersetzt B 6.4-2/10)

Rein expandierter Dämmkork $\lambda = 0,040\text{W/mK}$

Artikel-Nr.	Stärke	Format	Verpackungseinheit	€/qm zzgl. MwSt.	€/qm incl. MwSt.
Corktherm 040					
Rein exp. Dämmkork, im eigenen Harz gebacken - Gütegeprüft und -überwacht im MPA Uni-Stuttgart ICB EN 13170-L2-W2-T1-CS(10)90-Tr 50-WS • $\lambda = 0,040\text{W/mK}$ • DIN 4102 B2 - [0,112 N/mm ²]					
03 01 04 010	● 10 mm	1.000 x 500 mm	15,0 qm	5,40	6,43
03 01 04 020	● 20 mm	1.000 x 500 mm	7,5 qm	6,95	8,27
03 01 04 025	● 25 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	8,30	9,88
03 01 04 030	● 30 mm	1.000 x 500 mm	5,0 qm	9,75	11,60
03 01 04 040	● 40 mm	1.000 x 500 mm	4,0 qm	12,60	14,99
03 01 04 050	● 50 mm	1.000 x 500 mm	3,0 qm	15,75	18,74
03 01 04 060	● 60 mm	1.000 x 500 mm	2,5 qm	18,90	22,49
03 01 04 070	○ 70 mm	1.000 x 500 mm	2,0 qm	22,05	26,24
03 01 04 080	● 80 mm	1.000 x 500 mm	2,0 qm	25,20	29,99
03 01 04 100	● 100 mm	1.000 x 500 mm	1,5 qm	31,50	37,49
03 01 04 120	● 120 mm	1.000 x 500 mm	1,0 qm	37,80	44,98
03 01 04 140	● 140 mm	1.000 x 500 mm	1,0 qm	44,10	52,48
03 01 09 001	○ Aufschlag für Stufenfalz-Fräsung (ab 40 mm Stärke)			1,68	2,00
	Achtung: Deckmass ca. 7% geringer als Berechnungsmass				

Corktherm 040					
Sonderformat für die Zwischensparrendämmung, Fassade und Trennwände. Rein expandierter Dämmkork, im eigenen Harz gebacken $\lambda = 0,040\text{W/mK}$ • DIN 4102 B2					
03 01 01 140	○ 40 mm	1.200 x 625 mm	3,75 qm	13,20	15,71
03 01 05 060	○ 60 mm	1.200 x 625 mm	3,00 qm	19,80	23,56
03 01 05 080	○ 80 mm	1.200 x 625 mm	2,25 qm	26,40	31,42
03 01 05 100	○ 100 mm	1.200 x 625 mm	2,25 qm	33,00	39,27

ZIRO-Antivibrationskork					
Druckfestigkeit: 0,2 N/mm ² - Rohgewicht ca. 140-160 Kg/cbm . Reinexpandiert, im eigenen Harz gebacken.					
03 06 01 025	● 25 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	13,40	15,95
03 06 01 030	● 30 mm	1.000 x 500 mm	5,0 qm	15,75	18,74
03 06 01 050	● 50 mm	1.000 x 500 mm	3,0 qm	25,50	30,35

ZIRO-Wand- und Deckenplatte "DOBLE"					
Reinexpandiert. Extra fein geschliffen und entstaubt. Schall- und wärmedämmend, 4-seitig gefast.					
02 02 04 112	● 12,5 mm	305 x 305 mm	11,16 qm	11,68	13,90

Ko-Ko-Ko Akustikplatte					
Kork-Kokos-Kork Verbundplatte. 20 mm starke Kokosfaser-Dämmplatte beidseitig kaschiert mit 10 mm starken Corktherm 040 Dämmkorkplatten. Perfekter Schallschutz für jeden Wand- oder Fußbodenaufbau.					
03 01 05 040	● 40 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	21,34	25,40

Artikel Nr.	Schrotart	Körnung	Sackinhalt	Rohgewicht	€/cbm zzgl. MwSt.	€/cbm incl. MwSt.
ZIRO-Korkschtrot						
Schall- und wärmedämmender Schüttstoff für nicht druckbelastete Hohlräume.						
03 03 02 250	● Reinexpandiert	2 bis 5 mm	250 l	70 -80 kg/m ³	154,62	184,00
03 03 01 250	● Reinexpandiert	2 bis 10 mm	250 l	70 -80 kg/m ³	150,42	179,00
03 03 03 125	● Naturbelassen, hell	3 bis 5 mm	150 l	160 -180 kg/m ³	171,43	204,00

● = *lagergeführte Produkte* ○ = *nicht lagergeführte Produkte. Lieferzeit ca. 15 Werktage.*

- 100 % Kork (ohne fremde Zusätze)
- Einziger Dämmkork in der WLG 040
- Optimaler sommerlicher Hitzeschutz
- Trägerplatte für Wärmedämmverbundsysteme
- Feuchtigkeitsregulierend

- Formstabil
- Druckbelastbar
- Atmungsaktiv
- Verrottungsfest
- Recyclingfähig

