

NEU


Vinylanfixx

Die massive Designvinyl-Planke mit Klick.

ZIRO
Preisliste

2.13

B 2.13 - 02/11
(neue Preisliste)



Geringe Einbauhöhe von 5 mm
Feuchtraumgeeignet
Ruck zuck verlegt

Art.-Nr.	Passende Leiste	Type	Stärke in mm	Format in mm	Paketinhalt in qm	Paletteninhalt in qm	€/qm zzgl. MwSt.	€/qm incl. MwSt.
----------	-----------------	------	--------------	--------------	-------------------	----------------------	------------------	------------------

0,30 mm Nutzschicht - Für den stark beanspruchten Wohnbereich

NEU	02 610 53 01	● 26	<i>Eiche DÜRER</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	33,53	39,90
NEU	02 610 53 02	● 23	<i>Apfelbaum DA VINCI</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	33,53	39,90
NEU	02 610 53 03	● 27	<i>Erle MICHELANGELO</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	33,53	39,90
NEU	02 610 53 04	● 15	<i>Kastanie MIRÓ</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	33,53	39,90
NEU	02 610 53 05	● 22	<i>Pinie DALÍ</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	33,53	39,90

Plankenaufbau:

①	Transparente Overlay-Nutzschicht	0,30 mm
②	Strukturierter Designvinyl-Träger	4,70 mm
Gesamtstärke		5,0 mm

Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen nach DIN ISO 16000-9 und DIN EN 717-1 i.A.



0,55 mm Nutzschicht - Objektgeeignet - Ringsum laufende Mikrofase

NEU	02 610 55 01	● 28	<i>Kalkeiche MONET</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	37,73	44,90
NEU	02 610 55 02	● 23	<i>Ulme VAN GOGH</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	37,73	44,90
NEU	02 610 55 03	● 29	<i>Esche RUBENS</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	37,73	44,90
NEU	02 610 55 04	● 30	<i>Zeder PICASSO</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	37,73	44,90
NEU	02 610 55 05	● 21	<i>Nussbaum REMBRANDT</i>	5	1.210 x 190	8 St.=1,84	32 Pak.=58,88	37,73	44,90

21 = Passende digitalbedruckte Leisten siehe Preislisten 4.7 und 4.8

● = lagergeführte Produkte

Bitte beachten Sie: Zur Geräuschreduktion und als Trittschalldämmung empfehlen wir auf sandenden Untergründen und Estrichen jeglicher Art, Ziro-Rollenkork 2 mm oder dB Cover 950 in 1,5 mm unter Vinylanfixx zu verlegen. (Siehe Preisliste 4.1)

Plankenaufbau:

①	Transparente Overlay-Nutzschicht	0,55 mm
②	Strukturierter Designvinyl-Träger	4,45 mm
Gesamtstärke		5,0 mm

Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen nach DIN ISO 16000-9 und DIN EN 717-1 i.A.

