

Corktherm 040



ZIRO
Preisliste

6.4

B 6.4 - 02/10
(ersetzt B 6.4-2/09)

Rein expandierter Dämmkork $\lambda = 0,040\text{W/mK}$

Artikel-Nr.	Stärke	Format	Verpackungseinheit	€/qm zzgl. MwSt.	€/qm incl. MwSt.
Corktherm 040					
Rein exp. Dämmkork, im eigenen Harz gebacken - Gütegeprüft und -überwacht im MPA Uni-Stuttgart ICB EN 13170-L2-W2-T1-CS(10)90-Tr 50-WS • $\lambda = 0,040\text{W/mK}$ • DIN 4102 B2 - [0,112 N/mm ²]					
03 01 04 010	● 10 mm	1.000 x 500 mm	15,0 qm	5,30	6,31
03 01 04 020	● 20 mm	1.000 x 500 mm	7,5 qm	6,80	8,09
03 01 04 025	● 25 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	8,10	9,64
03 01 04 030	● 30 mm	1.000 x 500 mm	5,0 qm	9,70	11,54
03 01 04 040	● 40 mm	1.000 x 500 mm	4,0 qm	12,40	14,76
03 01 04 050	● 50 mm	1.000 x 500 mm	3,0 qm	15,50	18,45
03 01 04 060	● 60 mm	1.000 x 500 mm	2,5 qm	18,60	22,13
03 01 04 070	○ 70 mm	1.000 x 500 mm	2,0 qm	21,70	25,82
03 01 04 080	● 80 mm	1.000 x 500 mm	2,0 qm	24,80	29,51
03 01 04 100	● 100 mm	1.000 x 500 mm	1,5 qm	31,00	36,89
03 01 04 120	● 120 mm	1.000 x 500 mm	1,0 qm	37,20	44,27
03 01 04 140	● 140 mm	1.000 x 500 mm	1,0 qm	43,40	51,65
03 01 09 001	○ Aufschlag für Stufenfalz-Fräsung (ab 40 mm Stärke)			1,64	1,95
	Achtung: Deckmass ca. 7% geringer als Berechnungsmass				

Corktherm 040

Sonderformat für die Zwischensparrendämmung, Fassade und Trennwände.
Rein expandierter Dämmkork, im eigenen Harz gebacken $\lambda = 0,040\text{W/mK}$ • DIN 4102 B2

03 01 01 140	○ 40 mm	1.200 x 625 mm	3,75 qm	12,98	15,45
03 01 05 060	○ 60 mm	1.200 x 625 mm	3,00 qm	19,50	23,20
03 01 05 080	○ 80 mm	1.200 x 625 mm	2,25 qm	26,05	31,00
03 01 05 100	○ 100 mm	1.200 x 625 mm	2,25 qm	32,69	38,90

ZIRO-Antivibrationskork

Druckfestigkeit: 0,2 N/mm² - Rohgewicht ca. 140-160 Kg/cbm .
Reinexpandiert, im eigenen Harz gebacken.

03 06 01 025	● 25 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	13,15	15,65
03 06 01 030	● 30 mm	1.000 x 500 mm	5,0 qm	15,46	18,40
03 06 01 050	● 50 mm	1.000 x 500 mm	3,0 qm	25,13	29,90

ZIRO-Wand- und Deckenplatte "DOBLE"

Reinexpandiert. Extra fein geschliffen und entstaubt.
Schall- und wärmedämmend, 4-seitig gefast.

02 02 04 112	● 12,5 mm	305 x 305 mm	11,16 qm	11,26	13,40
--------------	-----------	--------------	----------	-------	-------

Ko-Ko-Ko Akustikplatte

Kork-Kokos-Kork Verbundplatte. 20 mm starke Kokosfaser-Dämmplatte beidseitig kaschirt mit 10 mm starken Corktherm 040 Dämmkorkplatten. Perfekter Schallschutz für jeden Wand- oder Fußbodenaufbau.

03 01 05 040	● 40 mm	1.000 x 500 mm	6,0 qm	20,92	24,90
--------------	---------	----------------	--------	-------	-------

Artikel Nr.	Schrotart	Körnung	Sackinhalt	Rohgewicht	€/cbm zzgl. MwSt.	€/cbm incl. MwSt.
ZIRO-Korkschtrot						
Schall- und wärmedämmender Schüttstoff für nicht druckbelastete Hohlräume.						
03 03 02 250	● Reinexpandiert	2 bis 5 mm	250 l	70 -80 kg/m ³	150,42	179,00
03 03 01 250	● Reinexpandiert	2 bis 10 mm	250 l	70 -80 kg/m ³	146,22	174,00
03 03 03 125	● Naturbelassen, hell	3 bis 5 mm	150 l	160 -180 kg/m ³	167,23	199,00

● = lagergeführte Produkte

○ = nicht lagergeführte Produkte. Lieferzeit ca. 14 Tage.

- 100 % Kork (ohne fremde Zusätze)
- Einziger Dämmkork in der WLG 040
- Optimaler sommerlicher Hitzeschutz
- Trägerplatte für Wärmedämmverbundsysteme
- Feuchtigkeitsregulierend

- Formstabil
- Druckbelastbar
- Atmungsaktiv
- Verrottungsfest
- Recyclingfähig

