

## Technisches Merkblatt

# DELVA-Glättespachtel Nr. 426

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, für mineralische, glatte Wände. Farbton –201 weiß für die Grundierung und Deckfähigkeit. Farbton –002 farblos für farbige, transparente, effektvolle Strukturen. Nicht geeignet für z.B. Küchen- und Feuchtbereiche.
<b>Eigenschaften</b>	Mit einem Spachtel leicht aufziehbar. Ergibt sehr glatte, seidengänzende Flächen. Zum Erzielen von polychromer Farbigkeit.
<b>Volldeklaration</b>	Wasser, Kreide, Talkum, Titanweiß, Kaolin, Safloröl, Casein, Bienenwachs, Leinöl, Borsäure, Methylcellulose, Orangenöl, Isoaliphate, Silberchlorid.
<b>Farbton</b>	002 Farblos, 201 Weiß Abtönbar mit SUNNO-Farbkonzentrat Nr. 425, SUNNO-Pflanzenlasur Nr. 450 und URA Pigmente Nr. 849-870.
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>Verarbeitung</b>	Mit Japan-, Kunststoffspachtel oder venezianischer Glättkelle, bei Temperaturen über 12°C.
<b>Verbrauch</b>	1 kg reicht für ca. 9 - 10 m <sup>2</sup> pro Auftrag, d.h. 105 g/m <sup>2</sup> .
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: Trocknung während des Schichtaufbaues ca. 30 – 50 Minuten; nach der letzten Schicht ca. 24 Stunden.
<b>Dichte</b>	farblos –002: ca. 1,2 g/ml; weiß –201: ca. 1,4 g/ml
<b>Hinweise</b>	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	1 kg; 2,5 kg; 10 kg
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken aber frostfrei. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr. Anbruchgebände innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.
<b>Verpackung</b>	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.  Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

## Verarbeitungshinweise

# DELVA-Glättespachtel Nr. 426

- Vorbereitung** Untergründe müssen glatt, trocken, haftfähig, sauber sein, d.h. Rauputze o.ä. müssen mit grobem und/oder feinem Schleifpapier geglättet werden Raufasertapeten sind zu entfernen. Saugfähige Untergründe wie Putz, Gipskarton oder Fermacell müssen mit GRAVA-Tiefgrund Nr. 408 grundiert und mit LIVOS Wandfarben, wie DUBRON-Natur-Dispersions-Farbe Nr. 412 oder 413 vorgestrichen werden.
- Verarbeitung** DELVA-Glättespachtel Nr. 426 im Farbton weiß zunächst vollflächig aufspachteln. Dann den Glättespachtel Nr. 426-002 farblos mit der gewünschten Menge SUNNO-Farb-Konzentrat Nr. 425 homogen vermischen, mit Spachtel oder Kelle auftragen, dickere Ansätze dabei vorsichtig verziehen. In der Regel 2 – 3 Arbeitsgänge, entweder mit dem gleichen Farbton oder jede Schicht in einer anderen Farbe. Zwischentrocknung bei den einzelnen Arbeitsgängen mindestens 30 – 50 Minuten, je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auch länger. Wenn bei Betrachten im Gegenlicht keine glänzenden Stellen mehr erkennbar sind, ist die Fläche trocken. Für Marmorier- oder andere Effekte mit Pinsel, Schwamm in die durchgetrocknete Schicht hineinarbeiten. Durch mehrmaliges Auftragen der eingefärbten Spachtelmasse sind hervorragende Farbeffekte zu erzielen. Glanzeffekte erhält man durch Polieren mit der abgerundeten venezianischen Glättkelle auf der durchgetrockneten Fläche. Beim Glätten von hellen Farbtönen Kunststoff- oder Holzspachtel verwenden, keinen Metallspachtel verwenden, da ansonsten unerwünschter Metallabriebeffekt sichtbar wird.
- Hinweise** Die Verarbeitung von angetrockneten Resten beeinträchtigt die Glätte. Keine Fremdqualitäten zum Vermischen, Lasieren oder Spachteln verwenden. DELVA-Glättespachtel 426-002 farblos ist ein transparenter Spachtel, der mit SUNNO Farb-Konzentrat Nr. 425 eingefärbt alle Unebenheiten des Untergrundes sichtbar werden lässt, deshalb ist dieser gut vorzubereiten. Wenn als letzte Schicht DELVA-Glättespachtel 426-201 weiß, gemischt mit 2 Teilen 426-002 farblos, hauchdünn aufgetragen wird, entsteht ein Marmoreffekt.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juni 2017