




## Böklo Trockentrenntoilette aus Holz

### Technisches Datenblatt

### Holly Albasia



### Technische Daten

<b>Größe ca.</b>	<b>Höhe:</b> 495mm <b>Breite:</b> 430mm <b>Länge:</b> 545mm
<b>Gewicht</b>	11,5 Kg
<b>Trenneinsatz</b>	Separett Privy 501 in dunkelgrau
<b>Urinbehälter</b>	10 Liter Weithalskanister
<b>Feststoffbehälter</b>	10 Liter Feststoffbehälter
<b>Urinschlauch</b>	2 Meter Spiralschlauch, außen D:38,5 mm innen d:32,0 mm
<b>2in1</b>	durch die mit gelieferte Tüllenhalterung ist es möglich nach vorherigem entfernen des internen Urinbehälters einen externen Urinbehälter anzuschließen. Tüllenhalterung an der entsprechenden Stelle montieren und den Spiralschlauch anschließen und nach hinten durch die Toilette abführen.

**Holz** 18mm Albasia Sperrholz laut DIN 636-1 Verleimt.  
Zitat: Albasia – das ist eine noch immer recht unbekannte Holzart aus Indonesien. Sie ist vergleichbar mit den uns bekannteren Fromager/Fuma/Ceiba aus Afrika oder der europäischen Pappel, sodass unsere Plattenprodukte aus Albasia als Substitute für Pappelsperrholz verwendet werden können.  
Aber was macht Albasia denn nun zu einem nachhaltigen Holz?  
Albasia wächst binnen sieben Jahren zu einem erntereifen Baum. Wird dieser gefällt, wächst aus dem Stamm ein neuer Trieb nach – keine neue Anpflanzung ist nötig. Zudem ist Albasia eine von den wenigen Baumarten, die Mineralstoffe an den Boden abgeben und somit ideal geeignet ist, um gemeinsam mit sogenannten Cash Crops (bspw. Kaffee) angepflanzt zu werden. So kommt es, dass wir mit unseren Plantagen in Indonesien lokale Bauern unterstützen und die Plantagen gemeinsam bewirtschaften und nutzen. Neben dem FSC®-Zertifikat wird die Legalität des Holzes auch durch die europäisch-indonesische FLEGT-Lizenz bestätigt.

**Öl** **BONDEX ARBEITSPLETTEN ÖL**

- Fleckenbeständigkeit gegen Kaffee, Rotwein, Fruchtsäfte etc. Erfüllt die DIN 68861 T 1 B (Möbeloberflächen).
- Natürliches Öl, belebt die Holzstruktur und vertieft den Holzfarbton.
- Geprüft nach EN71 Teil 3: Sicherheit für Spielzeug nach Trocknung des Anstrichs